



PANELASTUR, S.L.

C.I.F.: B-74041658

Xixún, 73 – 33187 – El Berrón – Asturias

Tfno.: 985 74 33 00 Fax: 985 74 33 41

E-mail: [panelastur@panelastur.com](mailto:panelastur@panelastur.com)

[www.panelastur.com](http://www.panelastur.com)

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE**  
(DIRECTIVA 89/106/CEE SOBRE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN)

**Fabricante del Producto**

**PANELASTUR, S.L.**

**C.I.F.: B-74041658**

**Dirección del Fabricante**

**Xixún, 73 – 33187 – El Berrón – Asturias**

**Tfno.: 985 74 33 00 Fax: 985 74 33 41**

**E-mail: [panelastur@panelastur.com](mailto:panelastur@panelastur.com)**

**[www.panelastur.com](http://www.panelastur.com)**

**PREFABRICADOS DE HORMIGÓN**

**Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:**

Panel prefabricado de hormigón armado autoportante para cerramiento exterior de fachadas, con un espesor dependiente del proyecto, base cemento fijo (color a petición del cliente) y áridos seleccionados con tamaño máximo de árido 20 mm y armado en base acero B-500-S

**Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:**

**UNE – EN 14992:2008**

**UNE – EN 13369:2006**

**Aplicaciones** Cerramiento exterior para naves industriales

**PANELASTUR, S.L.**

**Fdo. Bernardo Rueda Fernández**





PANELASTUR, S.L.

C.I.F.: B-74041658

Xixún, 73 – 33187 – El Berrón – Asturias

II

EN 14992:2008

*Productos prefabricados de hormigón*

*Elementos para muros*

**ELEMENTO PARA MURO AUTOPORTANTE CON APLICACIÓN DE  
FACHADA**

Hormigón:

Resistencia a la compresión.....  $f_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$

Acero de armar:

Resistencia última de tracción.....  $f_{ik} > 520 \text{ N/mm}^2$

Límite elástico.....  $f_{yk} > 260 \text{ N/mm}^2$

Para los datos geométricos, clases de tolerancia, detalles constructivos, resistencia mecánica, resistencia al fuego, parámetros de aislamiento acústico y durabilidad, véanse expediente técnico.